



Официальный дистрибьютор Dyson в России

### Коммерческое предложение

dyson airblade

Поставщик  
Представитель  
Телефон  
Мобильный телефон  
Email  
Сайт  
Дата составления

ООО "РусТехника" официальный дистрибьютор Dyson в России

+7 (495) 664-54-63

+7 (929)907-27-26

[info@handair.ru](mailto:info@handair.ru)

[www.handair.ru](http://www.handair.ru)

01.11.2018



Технология Airblade не используется ни в одной другой сушилке для рук. Только сушилки Dyson одобрены HACCP для использования на пищевых производствах. Только сушилки для рук Dyson соответствуют всем требованиям протокола P335 NSF .

Характеристики	Wash+Dry WD04	Wash+Dry WD05	Wash+Dry WD06	dB AB14 Steel/White/Black	V HU02 Nickel	V HU02 White
Описание	<p>Технология Airblade, интегрированная в кран. Мойте и высушивайте руки прямо в раковине. Никакой воды на полу.</p>			<p>Прочная антивандальная конструкция. Сертифицирована HACCP International для использования на пищевых производствах.</p>		<p>Компактная модель. Узкий профиль, на 35% тише, на 25% экономичнее.</p>
Цвет	Стальной			Серый / Белый	Никель	Белый
Размеры (ВхШхГ), мм	159 x 295 x 281	308 x 295 x 281	0x 295 x 305	661 x 303 x 247	394 x 234 x 100	394 x 234 x 100
Масса, кг	4,3	4,6	9,0	8,2	2,8	2,8
Время сушки, сек	12	12	12	10	12	12
Класс фильтрации	HEPA H13	HEPA H13	HEPA H13	HEPA H13	HEPA H13	HEPA H13
Коэффициент улавливания бактерий и микробов	99,9%	99,9%	99,9%	99,9%	99,9%	99,9%
Скорость воздуха на выходе (км/час)	680	680	680	690	690	690
Тип электропитания, (В ,Гц)	220-240 V, 50 Hz	220-240 V, 50 Hz	220-240 V, 50 Hz	220-240 V, 50 Hz	220-240 V, 50 Hz	220-240 V, 50 Hz
Тип электродвигателя	Dyson Digital Motor V4	Dyson Digital Motor V4	Dyson Digital Motor V4	Dyson Digital Motor V4	Dyson Digital Motor V4	Dyson Digital Motor V4
Скорость вращения двигателя, оборотов в минуту	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
Уровень шума, dB(A) / (Уровень звукового давления @ 2 м)	87	87	87	82	<b>79 / (63)</b>	<b>79 / (63)</b>
Потребляемая мощность, Вт	1600	1600	1600	1600	1000	1000
Энергопотребление за один цикл высушивания Вт	5,32	5,32	5,32	4,44	3,32	3,32
Материал	Нержавеющая сталь/ABS	Нержавеющая сталь/ABS	Нержавеющая сталь/ABS	Поликарбонат-ABS	Поликарбонат	Поликарбонат
Антимикробное покрытие	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь	Внедрённое в структуру пластика	Внедрённое в покрытие	Внедрённое в структуру пластика
Влагоустойчивость	IP35	IP35	IP35	IP35	IP24	IP24
Тип сенсорного датчика	Инфракрасный	Инфракрасный	Инфракрасный	Инфракрасный	Ёмкостный	Ёмкостный
Расход воды, л/мин	4	4	4	-	-	-
	Рекомендована установка термостатического миксера для предварительного смешения воды (Термостат Grohe Германия в комплекте!)			-	-	-
Гарантия	5 лет	5 лет	5 лет	5 лет	5 лет	5 лет
Доставка	бесплатно	бесплатно	бесплатно	бесплатно	бесплатно	бесплатно

Количество	Скидка	Цена, с НДС, руб					
	%	104 990	114 990	114 990	84 990	64 990	59 990
от 5 штук	1,0%	103 940	113 840	113 840	84 140	64 340	59 390
от 10 штук	2,0%	102 890	112 690	112 690	83 290	63 690	58 790
от 20 штук	3,0%	101 840	111 540	111 540	82 440	63 040	58 190
от 30 штук	5,0%	99 741	109 241	109 241	80 741	61 741	56 991

1 - Уровень звукового давления измерен на расстоянии 2 м, в полубеззвучной камере.