

Коммерческое предложение





dyson airblade

Поставщик
Представитель
Телефон
Мобильный телефон
Email
Сайт
Дата составления

ООО "Рустехника" официальный дистрибьютор Dyson в России
+7 (495) 664-54-63
+7 (929)907-27-26
info@handair.ru
WWW.HANDAIR.RU
25.08.2017

Технология Airblade не используется ни в одной другой сушилке для рук.
Только сушилки Dyson одобрены HACCP для использования на пищевых производствах.
Только сушилки для рук Dyson соответствуют всем требованиям протокола P335 NSF .

МОДЕЛИ СНЯТЫ СПРОИЗВОДСТВА
В ОГРАНИЧЕННОМ ОСТАТКЕ

Характеристики	Tap AB09 Short	Tap AB10 Long	Tap AB11 Wall	dB AB14 Steel/White	V HU02 Nickel	V HU02 White	V AB12 Nickel	V AB12 White
Описание								
	Технология Airblade, интегрированная в кран. Мойте и высушивайте руки прямо в раковине. Никакой воды на полу.			Прочная антивандальная конструкция. Сертифицирована HACCP International для использования на пищевых производствах.	Компактная модель. Узкий профиль, на 35% тише, на 25% экономичнее.	Компактная модель. Узкий профиль выступает всего на 10 см от стены.		
Цвет	Стальной			Серый / Белый	Никель	Белый	Никель	Белый
Размеры (ВхШхГ), мм	159 x 295 x 281	308 x 295 x 281	0x 295 x 305	661 x 303 x 247	394 x 234 x 100	394 x 234 x 100	394 x 234 x 100	394 x 234 x 100
Масса, кг	4,3	4,6	9,0	8,2	2,8	2,8	2,8	2,8
Время сушки, сек	12	12	12	10	12	12	10	10
Класс фильтрации	HEPA H13	HEPA H13	HEPA H13	HEPA H13	HEPA H13	HEPA H13	HEPA H13	HEPA H13
Коэффициент улавливания бактерий и микробов	99,9%	99,9%	99,9%	99,9%	99,9%	99,9%	99,9%	99,9%
Скорость воздуха на выходе (км/час)	680	680	680	690	690	690	690	690
Тип электропитания, (В ,Гц)	220-240 V, 50 Hz	220-240 V, 50 Hz	220-240 V, 50 Hz	220-240 V, 50 Hz	220-240 V, 50 Hz	220-240 V, 50 Hz	220-240 V, 50 Hz	220-240 V, 50 Hz
Тип электродвигателя	Dyson Digital Motor V4	Dyson Digital Motor V4	Dyson Digital Motor V4	Dyson Digital Motor V4	Dyson Digital Motor V4	Dyson Digital Motor V4	Dyson Digital Motor V4	Dyson Digital Motor V4
Скорость вращения двигателя, оборотов в минуту	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
Уровень шума, dB(A) / (Уровень звукового давления @ 2 м)	87	87	87	82	79 / (63)	79 / (63)	86	86
Потребляемая мощность, Вт	1600	1600	1600	1600	1000	1000	1600	1600
Энергопотребление за один цикл высушивания Вт	5,32	5,32	5,32	4,44	3,32	3,32	4,44	4,44
Материал	Нержавеющая сталь/ABS	Нержавеющая сталь/ABS	Нержавеющая сталь/ABS	Поликарбонат-ABS	Поликарбонат	Поликарбонат	Поликарбонат	Поликарбонат
Антимикробное покрытие	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь	Внедрённое в структуру пластика	Внедрённое в покрытие	Внедрённое в структуру пластика	Внедрённое в покрытие	Внедрённое в структуру пластика
Влагоустойчивость	IP35	IP35	IP35	IP35	IP24	IP24	IP24	IP24
Тип сенсорного датчика	Инфракрасный	Инфракрасный	Инфракрасный	Инфракрасный	Ёмкостный	Ёмкостный	Ёмкостный	Ёмкостный
Расход воды, л/мин	4	4	4	-	-	-	-	-
	Рекомендована установка термостатического миксера для предварительного смешения воды (в комплекте!)			-	-	-	-	-
Гарантия	5 лет	5 лет	5 лет	5 лет	5 лет	5 лет	5 лет	5 лет
Доставка	бесплатно	бесплатно	бесплатно	бесплатно	бесплатно	бесплатно	бесплатно	бесплатно

Количество	Скидка	Цена, с НДС, руб							
	%	99 990	109 990	109 990	79 990	59 990	55 990	55 990	52 990
от 5 штук	1,0%	98 990	108 890	108 890	79 190	59 390	55 430	55 430	52 460
от 10 штук	2,0%	97 990	107 790	107 790	78 390	58 790	54 870	54 870	51 930
от 20 штук	3,0%	96 990	106 690	106 690	77 590	58 190	54 310	54 310	51 400
от 30 штук	5,0%	94 991	104 491	104 491	75 991	56 991	53 191	53 191	50 341